

Dichthalten – ganz gleich, was kommt

Unsere Dichtmassen liefern wir auch für den Einsatz in der Serie – Original Elring-Qualität des weltweiten Automobil-Erstausrüsters, die wir stetig verbessern.

- Sehr gute Medienbeständigkeit im Vergleich zu Produkten von Mitbewerbern.
- Lieferung in der praktischen Faltenbalgflasche mit Twistcap für sauberes und einfaches Auftragen.
- Das neue anaerobe Sortiment erreicht seine Handfestigkeit innerhalb von wenigen Minuten, um lange Wartezeiten zu vermeiden.
- Alle Produkte sind hautverträglich und ohne Gefahrstoffkennzeichnung.

Dichthalten – überall

Ganz gleich, was kommt: Unsere hochleistungsfähigen Dichtmassen halten dicht. Ob für Pkw, Nkw, Motorräder, Oldtimer oder Renn-/Wassersport: Wo immer es darum geht, Bauteile zuverlässig abzudichten, bietet Elring ein umfangreiches, millionenfach in der Praxis erprobtes Sortiment. Diese hochleistungsfähigen Dichtmassen haben sich im Profi- und „Do-it-yourself“-Bereich bewährt.

Qualität überzeugt – auf den ersten Blick

Mit Elring-Service besser dichten

Da ist alles drin: Top-Produkte, Online-Know-how und Schulungen rund um die Uhr – in der Elring-Akademie für Profis. Mit dem erstklassigen Service vom führenden Dichtungsspezialisten läuft's besser.

Online-Dichtmassenberater: in 3 Schritten zu Ihrem Produkt




Elring-Dichtmassenberater

Man sieht, dass Qualität drinsteckt

Das optimierte Design unserer Dichtmassen ist ansprechend, modern und lässt die Elring-Qualität auf den ersten Blick erkennen.

- Produktfarben leicht erkennbar.
- Schnell und sicher zur richtigen Dichtmasse durch den QR-Code: Einfach abschnappen und Sie kommen direkt auf die Elring-Dichtmassen-Seite. Hier erhalten Sie Infos über die fachgerechte Anwendung der Dichtmasse, können Montage-Videos und Animationen abrufen sowie Datenblätter finden.

Bewährtes noch besser: Das anaerobe Dichtmassenprogramm von Elring



Monatlicher Newsletter



Service-Informationen



Online-Katalog



www.akademie.elring.de



www.elring.de







ElringKlinger AG | Geschäftsbereich Ersatzteile
Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany
Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-609
elring@elring.de | www.elring.de

C500187 0624 DE



Das Original

Anaerobe Dichtmassen von Elring – technische Eigenschaften

	 EL-Liq 73	 EL-Liq 74	 EL-Loc 43	 EL-Loc 70	 EL-Add 48	 EL-Fil 77
Art.-Nr. Verpackungsgröße	777.792 50 ml	461.682 50 ml	700.501 10 ml 954.000 50 ml	700.521 10 ml 954.010 50 ml	954.030 50 ml	954.020 50 ml
Anwendung	Flächendichtung	Flächendichtung	Schraubensicherung	Schraubensicherung	Fügeverbindung	Rohrgewindedichtung
Spaltfüllvermögen/Gewindegröße	≤ 0,20 mm	≤ 0,25 mm	M36	M20	≤ 0,20 mm	M80
Temperaturbereich	-55 °C - +180 °C	-55 °C - +180 °C	-55 °C - +180 °C	-55 °C - +180 °C	-55 °C - +180 °C	-55 °C - +180 °C
Metall-Metall-Oberfläche	X	X	X	X	X	X
Ölbeständigkeit	X	X	X	X	X	X
Kraftstoffbeständigkeit	X	X	X	X	X	X
Kühlmittelbeständigkeit	X	X	X	X	X	X
Losbrechmoment	10-20 Nm	5-10 Nm	15-25 Nm	35-45 Nm	35-55 Nm	25-35 Nm
Viskosität	hochviskos	thixotrop	mittelviskos	niedrigviskos	niedrigviskos	hochviskos

Mehr Infos, Anwendungen, Technische und Sicherheits-Datenblätter unter: www.elring.de/produkte/dichtmassen

Die hier gemachten Angaben wurden aufgrund langjähriger Erfahrung mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Es kann jedoch keine Gewähr übernommen werden, da ein Erfolg nur dann sichergestellt ist, wenn die besonderen Umstände jedes Einzelfalls berücksichtigt werden.